

气相防锈自封口袋

产品概述

气相防锈自封口塑料袋是由气相防锈缓蚀剂混合 PE 塑料原料混合加工而成。其袋口拉开、封合随意，不需要热封或胶封口，方便、可重复使用、工作效率提高、降低成本。可回收无污染、透明效果好、防锈效果显著。



产品技术参数

湿蒸汽通过率：4.0+/-0.5 克/m²24hr

撕裂强度：最低 735g（横向拉伸）

拉伸度（%）：最低 500g（机械方向）

刺穿度：5.1 磅

产品说明

一、产品特点

1. 具有优异的气相和接触防锈性能，防锈期可长达 2 年以上
2. 透明美观，便于直接观察被包装物状态
3. 使用清洁、安全，可完全回收

4. 可焊封性强，印刷性好
5. 使用方便，启封后可直接使用
6. 具有一定的防水防潮性能
7. 防锈效果显著，克服传统方法对产品的保护不充分的弊端，特别适用于军工、机械、汽配、电工、五金等行业金属部件加工、贮存和运输过程中防锈包装
8. 省工、省时、节约成本，综合经济效益显著

二、适用领域

1. 汽车、摩托车零部件
2. 机械零部件、医疗机械、精密仪器、铸铁件、航空部件
3. 各种五金、粉末冶金
4. 各种电动工具、量具、刃具
5. 轴承、离合器、电机、阀门
6. 碳素钢、合金钢、铸铁、钢磷化、钢氮化、钢法兰、粉末冶金、取向硅钢、非取向硅钢等

三、包装、贮存

1. 产品一般纸箱包装，也可根据用户要求提供其它包装形式
2. 气相性防锈自封口袋应密封保管，避免 30°C 以上的直射光线，置于凉爽和干燥的场所
3. 自出厂日期起保质期为 2 年