

## 定制功能防锈粉

### 产品概述

可以根据客户不同的生产工艺,金属属性,生产需求来定制合适客户的防锈粉末。



### 产品技术参数

形态	白色粉末状	溶解度	1g/2ml (水, 25°C)
熔点	396	PH	6.7(1%溶液)
蒸汽压	0.01-0.04mmhg	纯度	99%以上
保管	最少五年	防锈期	2年(干用); 15天(湿用)
用量	干用: 1m <sup>3</sup> 使用 200-300g; 湿用: 2%的添加量;		
包装	25kg/包装; 无纺布小包: 5g、10g、50g.....		
防锈测试方法	XYX Solution Test、Contact Test, 气相缓释能力检测, 结果没生锈		

### 产品说明

#### 一、 产品优点

1. 防锈粒子在包装内部慢慢气化可长时间防锈,防锈期 2年(根据使用情况可到 5年)

2. 防锈粒子能够渗透到包装内部的各个角落里，尤其是防锈油涂抹困难的金属产品内部，能处理一般防锈剂无法处理的角落，从而达到较好的防锈效果
3. 发生蒸气冷凝水时，气化粒子溶解在水分上，起到防锈液的作用，而断绝腐蚀可能条件
4. 再无需涂抹防锈油，省去涂刷及脱脂工序，作业环境干净整洁，从而节省工序和人力等成本，提高工作效率
5. 不影响金属产品的特性，后期无需清洗
6. 使用方法多样，干用和溶于水使用均可，也可做成不同克重的无纺布小包
7. 可以溶于水后作锅炉压力测试使用，并可循环使用，十分的经济实惠
8. 我司产品无需真空包装，简单密封包装即可
9. 所使用材料是 FDA 认定的食品级化学原料，不包含对人体有致癌或发生突变的物质，从而安全环保无毒