

高效干燥粉末

产品概述

高效干燥粉末,是在综合了气相防锈粉末和普通干燥剂,气相防锈干燥剂的基础上,经我公司长期试验生产后,取得良好的干燥效果。吸水率可以达到200%-300%,甚至可以根据客户需求任意调整,该产品吸水后缓慢变色,并且凝结成块状物质,不会对外释放水份,是气相防锈粉末和普通干燥剂,气相防锈干燥剂的理想替代产品广泛适用于出口产品的干燥包装和防锈包装。包装袋可以是杜邦纸,普通无纺布纸,也可以是杜邦纸加PP膜使用。



产品技术参数

包装袋为：50g、100g、200g 等

产品说明

一、 适用领域

压力容器内表面、涡轮、罐体、锅炉、热交换器、管道、管件、船舶、水压试验设备零部件等方面

汽车领域：车体、发动机、飞轮、刹车盘及各种钢铁零件

电子电器：控制板、计算机、马达、通信装备、电子零件等

精密机械：精密模具、钟表零件、医疗器械等

重型机械：各种大型机械、农用机械、运输机械、锅炉机械等

军事领域：各种枪炮、弹药等需防锈及长期库存的军事物资

船舶、航空领域：引擎、发动机、马达、涡轮机件等

其它：轴承、手工具、钻头、电动工具等能适用金属类其他产品

二、使用金属

钢铁、铸铁、镉及合金、不锈钢、电镀金属、铬及合金、锡及合金、锌合金、镍合金等

三、产品储存

密封存放于干燥、阴凉处，避免与化学药品接触，避免阳光直射