

## 气相防锈拉伸膜（机用）

### 产品概述

本产品是采用三层共挤法流延制得的高新技术 VCI 气相防锈包装材料，膜中不断挥发的 VCI 防锈粒子附着在被包装物体表面，切断空气中的水蒸气、氧气等物质与物体接触，破坏锈蚀的机理，从而达到防锈效果。



### 产品技术参数

规格：12KG/卷（净重），1卷/箱

### 产品说明

#### 一、应用领域

黑色金属用防锈：适用于铸铁、碳钢、硅钢等所有黑色金属产品

多金属用防锈：适用于由多种金属，如：钢铁、铜、铝、锌等组成的合金产品

铜专用防锈：适用于铜及铜合金产品

贵金属专用防锈：适用于镀金、镀银的贵金属产品

#### 二、优点/特点

1. 具有优异的防锈性能，防锈期可达 2 年以上，且阻隔性气体释放迅速，2 小时可充满包装物各个角落
2. 防锈粒子能够渗透到包装内部的各个角落里，能够对其他防锈产品无法处理的区域，达到较好的防锈效果
3. 无需涂抹防锈油，省去涂刷及脱脂工序，作业环境干净整洁
4. 拉伸性好、自粘性强，包裹住产品后不必再用其他缝合作业；透明美观，可以直接观察产品的状态
5. 省工、省时、节约成本且环保无毒。透明美观，可以直接观察产品的状态
6. 质轻、柔软、富有弹性、隔热、保温、防潮
7. 具有良好的气化性能，可不必与工件直接接触,即使接触亦不会在工件表面制成结晶
8. 包装方便，拆包后工件不必再次清洗便可直接上线组装或再次加工